

NOVALITH Laser Papier Transfert DARK 230 g/m²



Papier Transfert Laser pour Textiles Foncés 230 g/m²

Description

Papier transfert pour imprimantes laser et copieurs laser couleur sans huile pour impression sur maille foncée coton, mixte ainsi que polyester et nylon.

Exemples d'utilisation

Pour l'impression personnalisée de : T-shirts, sweat-shirts, vestes, casquettes, tapis de souris, sacs, etc...

Modèles d'imprimantes :

Imprimantes laser couleur et copieurs couleur avec toners originaux comme : Canon, Epson, Hewlett-Packard, Konica-Minolta, Brother, Samsung, Xerox, etc...

Conseils d'utilisation

- Avant l'insertion des feuilles, bien déliasser le paquet.
- N'insérer le papier transfert qu'en mode feuille à feuille.
- Veiller à bien imprimer sur la face enduite (opposée aux rayures).
- Imprimer l'image telle quelle (pas d'effet de miroir).

Remarque

Certains textiles sont traités avec des apprêts pouvant nuire à la tenue du film transfert. Il est donc recommandé, avant utilisation, de vérifier sur un échantillon que le textile choisi est bien adapté. Un lavage préalable est conseillé pour éliminer

les résidus. Le papier n'est pas adapté à un transfert sur des textiles traités avec des apprêts hydrofuges ou contre la saleté.

Paramétrage

- Imprimantes laser couleur : "papier épais" ou option comparable
- Copieurs couleur selon le type : "papier normal ou lourd" ou option comparable

Transfert (Préparation)

- Pour une bonne répartition de la chaleur et un transfert optimal, nous conseillons de placer le textile sur une surface dure et lisse avec une housse de coussin ou une serviette en coton ou en lin (l'utilisation d'une table à repasser n'est pas recommandée car trop molle).
- Etendre le textile à imprimer sur la surface.
- Bien découper les contours de l'impression avec des ciseaux.
- Décoller le film transfert du dos papier avec précaution et le positionner sur le textile sans plis côté imprimé au dessus.
- Disposer le papier de séparation (papier sulfurisé) sur le motif. Le papier de séparation est réutilisable. Afin d'obtenir une reproduction des couleurs et une résistance au lavage optimales, nous recommandons de n'utiliser que le papier de séparation original.

Transfert fer à repasser

- Préchauffer le fer à la plus forte température (en règle générale réglage sur "lin")
- Presser le fer selon le type de matière de 20 à 35 secondes sur le textile, sans utiliser la vapeur et sans le déplacer. Le motif se fixe alors sur le textile.
- Si le temps de chauffe n'est pas suffisant, le transfert peut être réitéré de la même manière.

Transfert avec presse

Coton / matière mixte :

Température : 195°C
Pression moyenne
Durée : 25 sec.

Nylon / polyester :

Température : 185°C
Pression moyenne
Durée : 15 sec.

Après le transfert

Après avoir maintenu en pression, laisser refroidir le papier de séparation puis le retirer.

Instructions de lavage

- Laver sur l'envers.
- Lavage en machine à 40°C recommandé (programme "économique").
- Utiliser une lessive douce sans agents blanchissants.
- Laver les textiles imprimés sans ajouter d'assouplissant.
- Après chaque lavage, le textile doit être séché et le film transféré à nouveau repassé avec le papier de séparation.
- Nous recommandons d'essorer avec la vitesse minimale.
- Ne pas sécher avec un sèche-linge.

Avec des textiles 100% coton, les couleurs peuvent paraître plus claires après le lavage.

Dans ce cas, disposer le papier de

séparation sur le motif et repasser le textile à basse température. Les couleurs retrouvent ainsi leur éclat original. Au cas où aucun papier de séparation n'est disponible, repasser le textile sur l'envers.

Données techniques

Grammage ~ 230 g/m²

Stockage

Stocker le film dans son emballage d'origine et dans un endroit frais et sec.

Traitement des déchets

Les restes de film peuvent être traités comme des déchets industriels et incinérés. Il est toutefois impératif de tenir compte des réglementations locales en vigueur dans les usines de traitement des déchets.

Remarque

Ces informations correspondent à notre état actuel de connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire. Nous nous réservons le droit d'effectuer tout changement ayant pour but l'amélioration de nos produits.

TORPEDO

183, rue Championnet 75018 PARIS

Tél : 01 47 54 03 13 - Fax : 01 47 54 04 14

Mail : contact@novalith.fr