

BLANC MAT CLING

Adhésif 170μ

Repositionnable



*Un support idéal pour réaliser
des autocollants blancs repositionnables*

Le **Polyester Blanc Mat Cling 170μ** est un support qui permet de réaliser tout type d'autocollants pour l'intérieur ou l'extérieur. Il pourra être placé sur n'importe quelle surface telle que panneaux, portes ou plaques en plastique, verre, métal ou toute autre surface laquée plane et lisse. Ce produit peut-être rapidement posé et repositionné sans laisser de résidus sur la surface de réception. Grâce à son excellente capacité d'**accroche du toner** lors de la fusion dans le four de l'imprimante, ce produit innovant propose une résistance hors du commun aux agressions extérieures.

Caractéristiques

Composition :

Film : 100% Polyester,
Liner : Polyester anti-statique

Grammage :

215g/m2 +/- 10

Epaisseur :

Totale : 170 microns +/- 8
Film : 60 microns +/- 2
Liner : 90 microns +/- 4

Adhérence sur verre :

~ 2 N/25 mm (FINAT 1)

Plage d'utilisation (°C) :

+5°C à +50°C

Points forts

- Bonne adhérence du toner
- Totale **repositionnable**
- **Waterproof**, intérieur ou extérieur
- Excellente longévité dans le temps

Applications

Etiquettes, autocollants voitures, camions, signalisation intérieure ou extérieure, plaques de porte.

Protection

Ce produit peut être utilisé à l'extérieur sans lamination. Cependant, il est nécessaire de protéger l'impression avec un film de lamination pour améliorer la résistance aux intempéries ou dans le cas d'une utilisation avec de fortes contraintes mécaniques. L'ajout d'huile de silicone sur certains types de machines peut nuire à l'adhérence du film de lamination sur la surface imprimée. Dans ce cas, il est impératif de procéder à un test préliminaire.

Formats disponibles

A4, A3+ : Boîte de 50 feuilles

Imprimantes Compatibles

- imprimantes laser noir et blanc
- copieurs noir et blanc
- imprimantes laser couleur
- copieurs laser couleur

Tels que Canon, Epson, HP, Konica-Minolta, Océ, Ricoh, Oki, Xerox.

TORPEDO

183, rue Championnet 75018 PARIS

Tél : 01 47 54 03 13 - Fax : 01 47 54 04 14

Mail: contact@novalith.fr - **Web:** www.novalith.fr

