

# NOVALITH Photo 225 Satin Eco-solvant



## PAPIER PHOTO SATIN PROFESSIONEL

### Caractéristiques Produit\*

**Epaisseur**                     $\mu\text{m}$      $203 \pm 5$

**Grammage**                     $\text{g/m}^2$      $216 \pm 7$

**Brillance (BYK) 60° %**     $20 \pm 5$

### Mesure couleur MLD UVÖ

L  $93.3 \pm 0.6$   
a  $-0.4 \pm 0.5$   
b  $-1.8 \pm 0.5$   
b  $13.9 \pm 0.8$

**CIE Blancheur (D65/10°)**    150

**Opacité %**                    >90

### Rouleaux disponibles

Largeur Rouleau :

17 pouces (432mm)

24 pouces (610mm)

36 pouces (914mm)

42 pouces (1067mm)

50 pouces (1270mm)

54 pouces (1370mm)

60 pouces (1520mm)

Longueur Rouleau : 30 m

Mandrins : 3 pouces (76,2mm)

### Applications

Photographie,  
Fabrication de Posters,  
PLV Signalétique,  
Reproduction d'Art,  
Visuels Exposition,

### Caractéristiques

Séchage ultra-rapide,  
Bonne densité des couleurs,  
Excellente netteté des images  
Gamut couleur extra-large,  
Résistant à l'eau  
Lamination à froid ou à chaud.

Imprimantes Compatibles  
Compatible avec les imprimantes éco-solvant, solvants doux, et solvants lourds.  
Compatible avec les encres Latex.  
Résultat optimum à 720dpi

Température d' utilisation  
Préchauffage jusqu'à 45°C, impression jusqu'à 45°C, température maximum 70°C

**TORPEDO**

183, rue Championnet 75018 PARIS

Tél: 01 47 54 03 13 - Fax: 01 47 54 04 14

**Mail** : contact@novalith.fr

**Web** : www.novalith.fr

\* Caractéristiques techniques susceptibles de modification sans préavis