NOVALITH
Proof 245 g/m²

PAPIER PHOTO SEMI MAT POUR L'EPREUVE

Proof 245 Semi Mat*

Caractéristiques Techniques

Epaisseur	µm	245 ± 5
Grammage	g/m2	248 ± 7
Brillance (BYK) 60°	%	17 ± 5
Mesure couleur MLD UVO		
	L	94.5 ± 0.5
	a	-0.4 ± 0.3
	b	-2.9 ± 0.5
	∂ b	0.8 ± 0.8
CIE Blancheur (D65/10°)		100
Opacité %		>89

Formats disponibles

A3 (297x420mm), A3+ (329x483mm), A2 (420x594mm)
Conditionnement : boîte de 50 feuilles

Rouleaux disponibles

Largeur Rouleau :
17 pouces (432mm), 24 pouces (610mm), 36 pouces (914mm), 42 pouces (1067mm), 44 pouces (1118mm)
Longueur Rouleau : 30 m

Applications

Proofing, Services Prépresse, BAT, Chromalin numérique, Posters, Signalétique salons

* Caractéristiques techniques susceptibles de modification sans préavis

Points forts

- Séchage ultra-rapide
- Très bonne densité des couleurs
- Gamut très large
- Excellente netteté des images
- Pas d'étalement de l'encre
- Compatibilité universelle
- Résolution maximum 5760 dpi
- Meilleurs résultats à 1440 dpi

Imprimantes Compatibles

Ces papiers peuvent être utilisés sur tout imprimante jet d'encre petit ou grand format en technologie thermique ou piezo tels que Epson, Canon, Hewlett-Packard, Kodak, Encad, etc.

Ce papier a rempli toutes les conditions permettant d'obtenir la certification FOGRA.

Précautions d'utilisation : conserver les produits dans leur emballage d'origine, à l'écart de toute source directe de lumière, et dans des conditions climatiques normales (23°, 50% RH).

TORPEDO
183, rue Championnet 75018 PARIS
Tél : 01 47 54 03 13 - **Fax** : 01 47 54 04 14
Mail : contact@novalith.fr