



## ▶▶▶ **MODE D'EMPLOI**

### Notice d'utilisation pour impression sur **textiles de couleurs sombres** avec **Laser-Dark**

#### ▶▶▶ **PARAMÉTRAGES**

##### **PHOTOCOPIEUR**

**Mode de papier:** voir la liste au dos  
**Mode de reproduction:** sans fonction miroir  
**Mode de chargement:** manuel

##### **IMPRIMANTE LASER**

**Mode de papier:** voir la liste au dos  
**Mode de reproduction:** sans fonction miroir  
**Mode de chargement:** manuel

#### ▶▶▶ **RÉGLAGES DE LA PRESSE À TRANSFERT**

	<b>PRESSE AUTOMATIQUE</b>	<b>PRESSE MANUELLE</b>
<b>PRESSIION</b>	5 bar (70 PSI)	maximale
<b>TEMPÉRATURE</b>	200° C (390° F)	200° C (390° F)
<b>DURÉE</b>	60 secondes	80 secondes

#### ▶▶▶ **RÉALISATION DU TRANSFERT**

- ▶ Imprimez votre motif sur **Laser-Dark** et découpez les contours.  
(Nous conseillons d'utiliser un plotter de découpe avec reconnaissance optique pour réaliser aisément tout détournage).
- ▶ Retirez le papier support et placez le transfert sur le textile.
- ▶ Recouvrez le motif d'une feuille de papier **Glossy Finish** (Antistick) et de 5 feuilles vierges de papier normal.
- ▶ Pressez 60 ou 80 secondes selon les instructions ci-dessus.
- ▶ Enlevez les 5 feuilles de papier et frottez le papier **Glossy Finish** (Antistick) à l'aide d'un morceau de tissu jusqu'à ce que l'imprimé ait refroidi. Ceci évite d'avoir des résidus de toner sur le papier siliconé. Retirez le papier Antistick.
- ▶ Afin d'assouplir l'impression, tirez le textile dans sa largeur.

#### ▶▶▶ **LAVAGE**

- ▶ **Température maximum: 40°C** (cycle de lavage basse température).

#### ▶▶▶ **PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN**

- ▶ Recouvrez le motif transféré d'une feuille de papier sulfurisé lors du repassage.